

AP-2000F



EIGENSCHAPPEN

Deze semiautomatische palletwikkelaar met afstandsbediening is een topper uit het segment.

Met een eenvoudige druk op de knop wordt de pallet gewikkeld en de folie afgesneden en aangehecht, waardoor de operator op zijn heftruck kan blijven zitten en verder werken.

De ingebouwde folie stretcher kan de folie bovendien voorrekken tot 250%, waardoor het verbruik van wikkelfolie aanzienlijk daalt. Door middel van een fotocel wordt de hoogte van de pallet automatisch gedetecteerd. Dit kan standaard tot 2.400mm, maar kan uitgebreid worden tot 3.100mm via een verhoogde wikkelmast.

Een elektromagnetische rem zorgt bovendien dat de spanning van de folie eenvoudig kan ingesteld worden. Vier verschillende wikkelprogramma's zijn eveneens eenvoudig te selecteren via het digitale controle paneel.

TECHNISCHE GEGEVENS

Draaiplateau	Ø1.650MM (TOT Ø2.200MM OPTIONEEL)
Inrijplaat voor transpallet	-
Laadcapaciteit	2.000KG
Maximale wikkelhoogte	2.400MM (TOT 3.100MM OPTIONEEL)
Digitaal controle paneel	•
Slow start/stop	•
Folie	9µ - 35µ
Voorrekfunctie folie	•
Rekpercentage folie	125% - 250%
Instelbaar rekpercentage folie	•
Afstandsbediening	•
Automatisch afsnijden folie	•
Automatisch hechten van de folie	•
Hoogtedetectie pallet	•
Regelbare snelheid draaiplateau	•
Regelbare snelheid foliewagen	•
Positiestop	•
Instelbare wikkelprogramma's	4
Aansluiting	230V + 6BAR
CE attest	•
IP codering	IP54
Garantie	1 JAAR

OPTIES

Het standaard toestel van dit type, kan op maat aangepast worden met volgende opties:

- Vergroot draaiplateau van Ø1.800mm of Ø2.200mm
- Verhoogde wikkelmast tot 3.400mm (=wikkelhoogte van 3.100mm)
- Oprijplaat
- Fotocel voor donkere pallets
- Topcover dispenser
- Touwmodule
- Inrijmodule voor Deense karren

KWALITEIT
SINDS 1992

