

AP-M110



EIGENSCHAPPEN

Deze semiautomatische wikkelrobot is uiterst geschikt voor het wikkel van zware, instabiele en uiteenlopende afmetingen van pallets. Bovendien is deze robot flexibel en overal inzetbaar.

De robot is voorzien van een voorrekfunctie, waardoor folie tot 300% kan uitgerokken worden.

Door middel van een fotocel wordt de hoogte van de pallet automatisch gedetecteerd. Dit kan standaard tot 2.200mm, maar kan uitgebreid worden tot 2.400mm via een verhoogde wikkelmast. Vier verschillende wikkelprogramma's zijn eveneens eenvoudig te selecteren via het digitale controle paneel.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vrije diameter	ONBEPERKT
Inrijplaat voor transpallet	-
Laadcapaciteit	ONBEPERKT
Maximale wikkelhoogte	2.200MM (TOT 2.400MM OPTIONEEL)
Digitaal controle paneel	•
Slow start/stop	-
Folie	17 μ - 35 μ
Voorrekfunctie folie	•
Rekpercentage folie	125% - 300%
Instelbaar rekpercentage folie	•
Afstandsbediening	-
Automatisch afsnijden folie	-
Automatisch hechten van de folie	-
Hoogtedetectie pallet	•
Regelbare snelheid draaiplateau	-
Regelbare snelheid foliewagen	•
Positiestop	•
Instelbare wikkelprogramma's	4
Aansluiting	230V
CE attest	•
IP codering	IP54
Garantie	1 JAAR

OPTIES

Het standaard toestel van dit type, kan op maat aangepast worden met volgende opties:

- Verhoogde wikkelmast tot 2.400mm
- Dubbel- of breder geleidingswiel
- Fotocel voor zwarte producten
- Extra batterij + lader

KWALITEIT
SINDS 1992

